

## Lecteur Biométrique CNIL

Lecteur de badge biométrique avec données biométriques mémorisées dans le badge. Utilisation possible en installations conformes CNIL.

Identification par présentation d'un badge Mifare confirmé par présentation du doigt.

Utilisation obligatoire de badges Mifare 4 Ko.

Nécessite le kit de programmation Gt-Finger-Prog, pour l'enrôlement des données biométriques dans les badges Mifare.



Mode de fonctionnement	Badge « puis » présentation d'un doigt
Temps de réponse	1 seconde
Résolution passeport biométrique	500 dpi
Taille passeport biométrique	400 + 400 bytes
Résistance à la décharge électrostatique	15 KV
Interface 485 pour enrôlement	-
Interface Wiegand pour contrôle	OUI
Led	Rouge
Contrôle de la led	OUI
Hauteur	129 mm
Largeur	52 mm
Epaisseur	66 mm
poids	260 g
Normalisation	Ce + Rohs
Utilisation en extérieur	Oui, sous abris (Ne supporte pas la pluie)
Températures de fonctionnement	- 20 à + 50 °c
Alimentation	12 VDC 250 mA



Compatible :  
Ex 1022  
Ex 1042  
Ex 1048

Lecteurs de badges compatibles Excalibur

