

GT-PASS-860

Lecteur UHF Passif moyenne portée

Pour badges, tags ou étiquettes passifs ou hybrides.

Portée de lecture : de 3 à 8 mètres, suivant réglages, type de badges et environnement.

Vitesse de déplacement du badge : Jusqu'à 3 m/sec.

Portée réglable par informatique.

Vitesse de lecture réglable.

Lecture simultanée de plusieurs badges.

Compatible Excalibur

| | |
|---|---|
| Modèle | GT-Pass-860 |
| Mode de modulation | ASK |
| Fréquence | 865 Mhz |
| Technologie | Passive-UHF ISO18000-6B/6C EPC G2 |
| Port Wiegand | OUI |
| Portée de lecture avec antenne incorporée | 3 à 8 m (12 m maxi badge air libre) |
| Interface Wiegand | OUI |
| Interface Rs 485 | OUI |
| Vitesse maxi | 1 à 3 m/sec |
| Lectures simultanées | + de 50 |
| Température de fonctionnement | - 20 à + 60° |
| Indice de protection | IP 66 |
| Hauteur | 450 mm |
| Largeur | 450 mm |
| Épaisseur | 70 mm |
| Poids | 3,2 Kg |
| Alimentation | 220 Vac/ 9 Vdc |



Compatible avec les badges hybrides GT-PPH, Mifare et UHF en simultané.

Applications :

Contrôle d'accès moyenne distance
Gestion de véhicules



Compatible :
Ex 1022
Ex 1042
Ex 1048

Lecteurs de badges compatibles ExcaliburVision

