

# S-DELTA-B

Lecteur 13.56 Mhz



Lecteur de badges **multi-technologie**.  
Lecture par proximité pour badges de fréquence 13,56 Mhz. Le S-Delta supporte les badges utilisant ces technologies.

Technologies 13,56 Mhz supportées :

- Technologie ISO-14443A et ISO-14443B
- Lecture du numéro de série Mifare 1K et 4K
- Lecture d'un espace mémoire Mifare 1K et 4K ( A )
- Lecture du numéro de série Desfire
- Lecture du numéro de série UltraLight
- Lecture du numéro de série Mifare +
- Lecture de combinaison CSN-Block Mifare « Valid-Id »
- Lecture de combinaison CSN-Block FIPS
- Lecture de cartes IV Type A & B
- Lecture de cartes TWIC et CAC



10 ans de garantie

Interface Wiegand pour contrôle d'accès  
Interface Data-Clock pour contrôle d'accès

Boîtier résiné étanche Ip 67  
Fonctionne de -40° à + 65 °C

Un lecteur Design et extrêmement robuste pour des environnements élégants. Finition noire ou blanche.

Boîtier « European Electric » optionnel.

Fréquence de base	13.56 Mhz
Fréquence optionnelle	--
Portée de lecture	7 à 12 cm
Interface série	Option
Interface Wiegand	OUI
Formats Wiegand	Programmable 26 / 34 / 40 bits
Interface data-clock	OUI
Led	OUI 4 états
Buzzer	OUI
Dimensions	80 x 43 x 17 mm
Poids	105 g
Températures	-40 à + 65 °C
Alimentation	5 à 12 VDC 100 mA
Garantie	<b>10 Ans</b>



Compatible :  
Ex 1022  
Ex 1042  
Ex 1048

Lecteurs de badges compatibles Excalibur

