



CSR-35 CONEKT®

Lecteur de badges Desfire et Jetons Bluetooth (Mobile ready)



Contrôle d'accès par Smartphones et badges de proximité sécurisés

Fréquences : 13.56 MHz et 2.4 GHz (Bluetooth)
Portée : Desfire / Mifare : 38 mm
Bluetooth : 38 mm à 4,6 m (Portée Réglable)

Approvisionnement des badges Bluetooth virtuels sans abonnement ni compte à ouvrir...

Stockage possible de badges virtuels



Forme étroite

(Les deux supports de fixation sont livrés de base)

Forme large compatible Eu-box (Boite encastrement Européenne)



Badges virtuels (jetons Bluetooth)



Bluetooth basse énergie crypté AES 256
Supporte les badges virtuels Conekt (CMC-2)



Optimisé pour MIFARE® DESFire® EV2
Supporte les plus hauts niveaux de cryptage Desfire et Bluetooth



Portefeuille de badges virtuels et enregistrement unique



Compatible MAXSecure™ et ValidID™



ETL Listed UL Standard 294



10 ans de garantie



Wiegand ou OSDP



Forme étroite ou Boite d'encastrement Européenne



CSR-35 CONEKT® Desfire + Bluetooth

Conekt est le produit le plus récent de la gamme Farpointe, il allie la lecture par proximité de cartes Desfire sécurisées et l'identification Bluetooth sécurisée.

Ils s'interfacent soit par protocole Wiegand soit par OSDP bi-directionnel. De plus, ils supporte les technologies MaxSecure et Valid-ID. Ils utilisent la technologie Bluetooth basse énergie.

Approvisionnement des badges virtuels sans abonnement ni compte à ouvrir... Stockage possible de badges virtuels

Spécifications	CSR-35 Conekt
Modèles	CSR-35P Portée Bluetooth 38 mm CSR-35L Portée Bluetooth réglable de 10 cm à 5 m (entrées de parkings ou garage...)
Technologie	Carte de proximité 13.56 mhz et Bluetooth basse Energie crypté
Fréquences	13.56 MHz et 2.4 GHz (BLE)
Formes	Etroite (Mullion) ou large pour compatibilité boîte Européenne (2 supports livrés)
Dimensions	Etroite : 43 mm × 119 mm × 30 mm Large : 76 mm × 130 mm × 30 mm
OEM	Sur demande spéciale
Certifications	FCC, ICC, CE, UL Standard 294 ²
Etanchéité	IP67
Alimentation	+ 8 à 14 VdcC
Consommation	Repos : 40 mA @12 VDC, Pointe : 195 mA
Portée de lecture	Desfire / Mifare : 38 mm Bluetooth : 5 m
Câblage	Câble court 0.5 mm2
Interface	Wiegand, clock and data ou OSDP
Température de fonctionnement	-40° C à +65° C
Son	Buzzer intégré
Usage	Intérieur ou extérieur (Protection Epoxy renforcée)
Garantie	10 ans
Voyant	5 états : Bleu, Rouge, vert, jaune et éteint
Technologies Supportées	CSN ⁷ ISO 14443 MIFARE® Classic 1k & 4k, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE UltraLight® and MIFARE Plus®), Secteur MIFARE® Classic 1k & 4k, applications DESFire® EV2, ou FIPS201 [PIV Type A], TWIC, et CAC , Identifiants Bluetooth Conekt Mobile CMC-2



Badges virtuels (jetons Bluetooth très haute sécurité)

Farpointe et Cofadis se réservent le droit de modifier certains éléments.

Farpointe Data, Inc.
2195 Zanker Road
San Jose, CA 95131 USA Office: +1-408-731-8700
Fax: +1-408-731-8705 support@farpointedata.com

Distribué en France par **COFADIS**

730 Rue René Descartes - Les Pléiades II
Bâtiment B - 13100 AIX EN PROVENCE
04 42 97 62 47

