

Dyn 804-POE

Vidéo sur IP

Caisson aluminium IP



Hi-Poe
Avec passage câbles
protégé

➔ Pour environnements
classiques

Caisson aluminium extérieur Hi-Poe IEEE 802.3af.

- Caméra, chauffage et ventilation alimentés par le circuit Smart-Poe
- Livré avec pied alu à passage de câble intégré.
- Facilité de pose et accès facile à la caméra par ouverture latérale basculante
- Caméra fixée en base.
- Chauffage et ventilation Hi-Poe.
- Compatible réseau 10/100/1000

Modèle	Dyn 804-Poe
Corps du caisson et pied	Aluminium
Température de fonctionnement	-20 à + 60 °
Fixation caméra	Par la base
Indice de protection	IP 66
Alimentation	Hi-Poe
Sortie 12 volt pour caméra	OUI
Poids	3 kg
Dimensions (hors pied)	165 x 122 x 470 mm

[Nous consulter pour installation
d'objectif à grand focale](#)

Ouverture latérale ➔



Caisson vidéo-protection sur IP

- Détection d'ouverture en option
- Verrou en option

Compatible avec les caméras IP

- Dynlan T-395-60
- XI-210
- MPX 5004-G2
- Dynlan 395-G2
- Dynlan 595-G2



Fiabilité et simplicité d'emploi : The easy CCTV