

Pupitre DYN KB 08 Multi-ports



- Tcp/Ip
- RS 485
- RS 232
- USB



Pupitre de contrôle

- pour systèmes lourds
- pour matrice Dynsa Dyn 8000
- pour dômes mobiles Dynsa
- pour Telebox Dynsa



Construction extrêmement robuste pour usage intensif
Boîtier métallique résistant aux chocs



Joystick 3 fonctions (pan, tilt, zoom)
Écran 8 lignes de contrôle, possibilité de gérer jusque 1024 caméras à travers la matrice Dyn-M 8000



Multiples protocoles :

- Pelco D
- Pelco P
- Dynsa

Multiples baudrates :

- 2 400 Bds
- 4 800 Bds
- 9 600 Bds
- 19 600 Bds

5 Ports de communication :

- Tcp/Ip pour systèmes lourds
- USB pour connexion sur PC
- RS 485 pour dômes
- Dynsa Bus pour Matrice 8000
- RS 232 pour connexion sur PC

Dômes Dynsa compatibles :

- Dyn 587
- Dyn 588
- Dyn 595 anti-déflagrant
- Cam rapide Dyn 590
- Cam rapide Dyn 590-IR

Alimentation	12 Vdc
Consommation	450 mA
Dimensions	320 X 200 X 110 mm
Poids	2 200 g



Fiabilité et simplicité d'emploi : The easy CCTV