



Caméra
professionnelle
pour usage
urbain et industriel

FULL HD
ONVIF

DYNLAN

290-PTZ-Laser

2018



Zoom optique X 32
plus X 4 en relecture



- Caméra mobile extérieure rapide
- 2 Mégapixels
- Double flux H264
- Zoom x 32 à focus automatique
- Tilt positif 12° et négatif 90°
- Projecteur IR laser synchrone 500 m



- Excellentes performances en basses lumières
- Filtre infrarouge automatique et projecteur automatique à focale synchrone
- Gestion de l'infrarouge par analyse d'image
- **Onvif 2.4 / Profil S / Profil HIK**
- Capteur Super WDR

Domaines d'applications :

Villes, routes, rond points, parkings, Industries légères, sites portuaires et aéroportuaires, zones de stockage, plateformes de stockage, centres d'essais...

Compatible :



- Luxriot
- Ex-Vision
- HIK-IVMS
- Milestone

DYNLAN *The professional CCTV*

DYNLAN 290-PTZ

2016

Video IP	
Capteur	Sony Super WDR
Processeur	Ambarella
Résolution Maxi	1920 x 1080
Résolution Mini	640 x 480
Vitesses de streaming	2 mpx : 25 ips
Sensibilité	0,01 lux hors IR
Fonction jour/nuit	OUI avec sensibilité 850 nm
Jour/nuit sur Programmation Horaire	OUI
Balance des blancs	De 2700 à 9300 K
Super WDR	On-off / automatique
Accélérateur de sensibilité	Oui 0.0008 lux (commutable)
Projecteur IR	Oui 500 m (Laser synchrone)
Objectif intégré	Zoom optique X 32
Usage en extérieur	OUI
Format compression	H 264 main profile/ Mjpeg
Double flux	OUI
RTSP	OUI
Tilt	+ 12° à - 90°
Vitesse variable	OUI
Qualité variable	OUI
Vidéo-sensor	---
Zones privatives dynamiques	OUI
Entrées / sorties alarme	0
Presets et Patrouilles	256 et 8
Entrée audio	NON
Sortie audio	NON
Nombre de connections Simultanées	6
Stockage local	
Média	Non
Format film	---
Pré et post alarme	---
Relecture à distance	--
Relecture directe sur PC	--

Vidéo-surveillance sur IP

ONVIF

2.4



Zoom optique X 32
2 Mpx
Tilt négatif - 12 ° à - 90°



Compatible :

- Luxriot
- Ex-Vision
- HIK-IVMS
- Milestone

Interface réseau	RJ 45
Type réseau	10 / 100 automatique
Alimentation	12 Vdc
Consommation	65 W
Temp de fonctionnement	- 20 ° à + 45 °
Dimensions	375 x 245 x 390 mm
Poids	7600 g
Protection humidité	IP 66
Protection choc	Boîtier IK 10 Fenêtres IK 9
Compatible Internet-Explorer	OUI
Compatible VLC	NON
Protocoles	Tcp, Udp, Http, Rtsp, Rtp, Ftp, Ddns, Sntp
Classifications	EN 55022, EN 55024, UL, CE Mark

Fiabilité et qualité : The professional CCTV

DYNOSA

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis