



Caméra professionnelle
Pour usage standard

FULL HD
ONVIF

DYNLAN 291-PTZ

Z20 / Z32
2018



Zoom optique
X 20 ou X 32

+ Zoom X 4 en
relecture



Excellente sensibilité
en images nocturnes
avec passage
automatique
en noir et blanc

Domaines d'applications :

Villes, routes, rond points, parkings, Industries légères, sites portuaires et aéroportuaires, zones de stockage, plateformes de stockage, centres d'essais...



- Caméra mobile extérieure rapide
- 2 Mégapixels
- Double flux H264 + Mjpeg
- Zoom x 20 à focus automatique (Z20)
- Zoom x 32 à focus automatique (Z30)



- Excellentes performances en basses lumières
- Filtre infrarouge automatique
-
- **Onvif 2.4 / Profil S / Profil HIK**
- Capteur Super WDR

Compatible :



- Luxriot
- Ex-Vision
- HIK-IVMS
- Milestone

DYNSA *The professional CCTV*

DYNLAN 291-PTZ

Z20 / Z32 2018

Video IP	
Capteur	Super WDR
Processeur	Huawei
Résolution Maxi	1920 x 1080
Résolution Mini	640 x 480
Vitesses de streaming	2 mpx : 25 ips
Sensibilité	0,01 lux
Fonction jour/nuit	OUI avec sensibilité 850 nm
Jour/nuit sur programmation Horaire	NON
Balance des blancs	De 2700 à 9300 K
Super WDR	On-off / automatique
Accélérateur de sensibilité	Non
Projecteur IR	NON
Objectif intégré modèle Z20	Zoom optique X 20
Objectif intégré modèle Z32	Zoom optique X 32
Usage en extérieur	OUI
Format compression	H 264 Main profile / Mjpeg
Double flux	OUI
RTSP	OUI
Ajustement vidéo	Oui
Vitesse variable	OUI
Qualité variable	OUI
Vidéo-sensor	---
Zones privatives dynamiques	OUI
Entrées / sorties alarme	0
Presets et Patrouilles	256 et 8
Entrée audio	NON
Sortie audio	NON
Nombre de connections Simultanées	6
Stockage local	
Média	Non
Format film	---
Pré et post alarme	---
Relecture à distance	--
Relecture directe sur PC	--

Vidéo-surveillance sur IP

ONVIF



**Zoom optique X 20 ou X 32
2 Mpx**



Compatible :

- Luxriot
- Ex-Vision
- HIK-IVMS
- Milestone

Interface réseau	RJ 45
Type réseau	10 / 100 automatique
Alimentation	12 Vdc
Consommation	40 W
Temp de fonctionnement	- 20 ° à + 45 °
Dimensions	360 x 245 x 325 mm
Poids	5500 g
Protection humidité	IP 66
Protection choc	Boîtier et bulbe Ik 10
Compatible Internet-Explorer	OUI
Compatible VLC	NON
Protocoles	Tcp, Udp, Http, Rtsp, Rtp, Ftp, Ddns, Sntp
Classifications	EN 55022, EN 55024, UL, CE Mark

Fiabilité et qualité : The professional CCTV

DYNLAN

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis