

# Longse Pro

## DE3104Y

### XVR pentabrid 4K (8 mpx)

### 4 COAX et 8 voies IP



4 K 4 voies hybrides ou 8 en tout IP 1 HD H265

Enregistreur vidéo multi-technologies **série professionnelle** d'usage général pour surveillance intérieure ou extérieure. Compatible avec caméra AHD, CVI, TVI analogique plus caméras IP Onvif ou Rtsip.

Il supporte les résolutions jusqu'à 4K (5 mpx en temps réel, enregistrement et affichage), permettant un zoom en relecture et une exploitation de qualité.

Il est livré avec un CMS permettant l'exploitation multi-postes. De même une application Android ou IOS est disponible.

Il peut aussi être utilisé comme encodeur Coax vers IP, afin de migrer des installations de l'analogique vers ExcaliburVision HD

**Usage :** Petits et moyens magasins, collèges, villas...



Nous consulter pour caméras AHD ou IP

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Résolution maxi                   | 4K Ip ou 5 mpx coax                      |
| Technologie                       | AHD, CVI, TVI analog, IP                 |
| Voies totales                     | 4 voies hybrides (ou 8 voies en tout IP) |
| Voies Coax                        | 4  |
| Formats vidéo                     | H265 H265+ H264                          |
| Supporte caméras Onvif            | Oui (2.1 et supérieur)                   |
| Débit IP maxi                     | 60 mbps                                  |
| Support caméras double flux       | Oui                                      |
| Support RTSP                      | Oui                                      |
| Nb prises RJ45                    | 1  |
| Support sous réseau vidéo         | Non                                      |
| Recherche automatique des caméras | Oui                                      |
| Nombre de disques                 | 1 x Sata (8 Tb maxi)                     |
| POE                               | Non                                      |
| Sorties vidéo                     | 2 : (1 x HDMI 4K + 1 x VGA)              |
| Alimentation                      | 240 Vac                                  |
| Température de fonctionnement     | 5° à + 40°                               |
| Poids                             | 4295 g                                   |
| Dimensions                        | 300 x 300 x 46 mm                        |