

# S-DELTA-3

Lecteur 13.56 Mhz et 125 khz



Lecteur de badges **multi-technologie**.  
Lecture par proximité pour badges de fréquence 13,56 Mhz et 125 Khz . Le S-Delta supporte, en simultan , les badges utilisant ces porteuses.

Technologies 13,56 Mhz support es :

- Lecture du num ro de s rie Mifare 1K et 4K
- Lecture d'un espace m moire Mifare 1K et 4K
- Lecture du num ro de s rie Desfire
- Lecture de combinaison CSN-Block Mifare « Valid-Id »
- Lecture de combinaison CSN-Block FIPS

Technologies 125 Khz support es:

- Lecture du num ro de s rie HID
- Lecture du num ro de s rie AWID
- Lecture du num ro de s rie EM
- Lecture du num ro de s rie Max-Secure

Interface Wiegand pour contr le d'acc s  
Interface Data-Clock pour contr le d'acc s

Un lecteur Design pour des environnements  legants. Finition noire ou blanche.



Bo tier r sin   tanche Ip 67  
Fonctionne de -40    + 65  C

Fr�quences	13.56 Mhz et 125 Khz
Port�e de lecture	7 � 12 cm
Interface s�rie	OUI
Interface Wiegand	OUI
Formats Wiegand	Programmable 26 / 34 / 40 bits
Interface data-clock	OUI
Led	OUI 4 �tats
Buzzer	OUI
Dimensions	80 x 43 x 17 mm
Poids	105 g
Temp�ratures	-40 � + 65 �C
Alimentation	5 � 12 VDC 100 mA



Compatible :  
Ex 1022  
Ex 1042  
Ex 1048

Lecteurs de badges compatibles Excalibur

