



➔ Caméra
Jour/Nuit
Zones de masquage

Caméras couleurs de qualité extrême pour extérieur ou intérieur . Ces caméras doivent être équipées d'objectifs à diaphragme manuels ou asservis (en extérieur). La focale de l'objectif associé sera fonction de la scène à surveiller.

Ces caméras sont toutes équipées d'un shutter électronique et d'un contrôle automatique de gain, elles ajustent donc en permanence leur sensibilité en fonction de la lumière disponible.

La compensation de contre-jour, gérée sur 5 zones est extrêmement efficace.


La DYN 580-9 est équipée de la fonction jour/nuit, elle passe donc en noir et blanc en cas de faible luminosité. Un filtre mécanique infra-rouge de haute qualité permet une vision parfaite que ce soit en mode jour ou en mode nuit. En éclairage « néon » une compensation corrige le rendu des couleurs.

5 Zones privatives peuvent aussi être programmées.


Type	COULEUR Noir/blanc
Résolution	540 l
Capteur	1/3 pouce S-DSP
Monture	C/CS
Zone privatives	5
Réglage sur écran	OUI
Objectif	NON FOURNI
Asservissement Obj.	AI / DC
Sensibilité	0,3 / 0,08 lux
Ratio S/B	51 dB
Basculement couleur/noir et blanc	OUI à 2 lux
Compensation contre-jour	OUI sur 5 zones
Correction néon	OUI
Balance des blancs	OUI
Filtre IR mécanique	OUI
Synchro	INT /ext
Alimentation	240 Vac
Consommation maxi	4 VA
Poids	500 g
Dimensions	60 x 60 x 121 mm



Jour/Nuit



Zones de masquage



Compatible avec les objectifs

- Dyn OBJ 4 à 12
- Dyn 2812 M
- Dyn 660 M
- Dyn 2812 DC-IR
- Dyn 550 DC-IR
- Dyn 5100 DC

Compatible avec les caissons

- Dyn 807
- Dyn 806
- Dyn 805
- Dyn 906

Convertible en IP via nos serveurs d'images

- Dynserv 1R
- Dynserv 1M
- Dynserv 4M



Fiabilité et simplicité d'emploi : The easy CCTV

