

Dôme rapide sur IP extérieur jour/nuit WDR

Vidéo sur IP

TRUEN



DynLan 586

H 264
Full D1
25 I/sec

Zones de masquage
Stockage local SD

- ➔ H264/Mjpeg, résolution Full D1
Double flux
 - ➔ Basculement automatique Coul/NB
 - ➔ Caméra haute sensibilité 0,02 lux
Zoom optique 10X
Zoom numérique 12X
 - ➔ 128 presets
4 zones de masquage dynamiques
-
- ➔ IP 67 et chauffage anti-buée
 - ➔ Fourni complet avec pied fonte
 - ➔ POE + Double alimentation 12/24

Zoom Optique X 10



Compatible
Luxriot



Compatible
Dynrec IP

TRUEN by Cofadis

Truen : La qualité

Dôme rapide sur IP DynLan 586

Capteur optique Sony SHAD pour une meilleure gestion des très faibles éclairages

Sensibilité couleur : 0.4 lux WDR

Sensibilité Noir et blanc : 0.02 lux

Vitesse variable

Vitesse de rotation minimale : 0.1°/sec

Vitesse de rotation maximale : 360°/sec

Vitesse preset à preset : 360°/sec

Autoflip en point bas

Température de fonctionnement : -30 à + 50°C

Humidité maxi : 90 %



Passage en
noir et blanc
en faible éclairage



Encodage	<i>Double flux H 264 et Mjpeg</i>
Résolution	De 176 x 144 à 720 x 572
Qualité variable	OUI
Nb de clients max	10
Presets	128
Patrouilles	4
Scénarios	4
Zones privées	8 (dynamiques)

Vidéo-surveillance sur IP



Compatible
Luxriot



Compatible
Dynrec IP

Alimentation	220 Vac /24 Vac /12 Vdc + POE
Consommation	36 w
ROHS	OUI
Réseau IP	10/100 Autosense
Serveur Http	OUI
Entrées alarme	2
Sorties relais	0
Résolution du capteur vidéo	700 lignes
Focale	5,1 à 51 mm
Chauffage	Oui
Ventilation pulsée	Oui
Dimensions	155 x 144 mm
Poids	4 Kgs avec bras