

Dôme rapide IP
2 Megapixels Zoom x20
Extérieur jour/nuit WDR

Vidéo sur IP

TRUEN



DynLan 690-G2

H 264

2 Megapixel

25 I/sec

Zones de masquage

Stockage local SD

- ➔ H264/Mjpeg, résolution 2 MPX
Double flux
- ➔ Basculement automatique Cou/NB
- ➔ Caméra haute sensibilité 0,02 lux
Zoom optique 20X
- ➔ 128 presets
4 zones de masquage dynamiques
- ➔ IP 67 et chauffage anti-buée
- ➔ Fourni complet avec pied fonte
- ➔ POE + Alim 12 Vdc

Zoom Optique X 20



Compatible
Luxriot



Compatible
Dynrec IP

TRUEN by Cofadis

Truen : La qualité

Dôme rapide IP 2 Mega-Pixels DynLan 690-G2

Résolution maxi : 2 Mpx
 Flux à 2 Mpx : 25 ips
 Sensibilité couleur : 0.5 lux WDR
 Sensibilité Noir et blanc : **0.02 lux**
 Vitesse variable
 Vitesse de rotation minimale : 0.1°/sec
 Vitesse de rotation maximale : 360°/sec
 Vitesse preset à preset : 360°/sec
 Autoflip en point bas

Température de fonctionnement : -30 à + 50°c
 Humidité maxi : 90 %



Passage en
noir et blanc
en faible éclairage



Encodage	<i>Double flux H 264 et Mjpeg</i>
Résolution	De 176 x 144 à 1920 x 1080
Qualité variable	OUI
Nb de clients max	10
Presets	128
Patrouilles	4
Scénarios	4
Zones privées	8 (dynamiques)

Vidéo-surveillance sur IP



Compatible
Luxriot



Compatible
Dynrec IP

Alimentation	220 Vac /12 Vdc + POE
Consommation	36 w
ROHS	OUI
Réseau IP	10/100 Autosense
Serveur Http	OUI
Entrées alarme	2
Sorties relais	0
Résolution du capteur vidéo	700 lignes
Focale	4,7 à 94 mm
Chauffage	Oui
Ventilation pulsée	Oui
Dimensions	155 x 144 mm
Poids	4 Kgs avec bras