

Dôme rapide IP Megapixel extérieur jour/nuit WDR

Vidéo sur IP

TRUEN



DynLan 690

H 264

1,3 Megapixel

25 I/sec

Zones de masquage

Stockage local SD

- ➔ H264/Mjpeg, résolution 1,3 MPX
Double flux
 - ➔ Basculement automatique Cou/NB
 - ➔ Caméra haute sensibilité 0,02 lux
Zoom optique 18X
 - ➔ 128 presets
4 zones de masquage dynamiques
-
- ➔ IP 67 et chauffage anti-buée
 - ➔ Fourni complet avec pied fonte
 - ➔ POE + Alimentation 12 Vdc

Zoom Optique X 18



Compatible
Luxriot



Compatible
Dynrec IP

TRUEN by Cofadis

Truen : La qualité

Dôme rapide IP Mega-Pixel DynLan 690

Résolution maxi : 1,3 Mpx
 Flux à 1 Mpx : 30 ips
 Sensibilité couleur : 0.4 lux **WDR**
 Sensibilité Noir et blanc : **0.02 lux**
 Vitesse variable
 Vitesse de rotation minimale : 0.1°/sec
 Vitesse de rotation maximale : 360°/sec
 Vitesse preset à preset : 360°/sec
 Autoflip en point bas

Température de fonctionnement : -30 à + 50°C
 Humidité maxi : 90 %



Passage en
noir et blanc
en faible éclairage

Encodage	Double flux H 264 et Mjpeg
Résolution	De 176 x 144 à 1296 x 966
Qualité variable	OUI
Nb de clients max	10
Presets	128
Patrouilles	4
Scénarios	4
Zones privées	8 (dynamiques)

Vidéo-surveillance sur IP



Compatible
Luxriot



Compatible
Dynrec IP

Alimentation	220 Vac /12 Vdc + POE
Consommation	36 w
ROHS	OUI
Réseau IP	10/100 Autosense
Serveur Http	OUI
Entrées alarme	2
Sorties relais	0
Focale	4,7 à 85 mm
Chauffage	Oui
Ventilation pulsée	Oui
Dimensions	155 x 144 mm
Poids	4 Kgs avec bras